

## Piaggio Porter Maxxi + caroserie frigorifica congelare



Model	Pret net (Eur fara TVA)
Piaggio Porter Maxxi,1.3 Benzina, 82 CP,Euro 6	14.979
Suprastructura congelare	7.497
Porter Maxxi,1.3 B suprastructura congelare	Pret TOTAL: 22.476
	<b>Oferta speciala: 18,490</b>

\* Vehicul nou carosat si omologat disponibil pe stoc (an fabricatie 2016, 515 km cu numar de PROBE pentru carosare)

## Date tehnice vehicul necarosat

Motorizare:

Benzina , 4 cilindrii in linie , 82 CP , Euro 6 , consum combinat (oras+extern) 7,5 l/100 km

### Configuratie autosasiu:

Roti jumelate spate	Pregatire radio 2 difuzoare (fata)
Tractiune spate	Faruri cu halogen
Axa spate rigida, cu arcuri lamelare	Lampa ceata spate
Anvelope 165 R14 C (negre)	<input type="checkbox"/> priza de 12V (in consola centrala)
Frane cu discuri fata/ ABS / ESP	Acoperire cu mocheta in cabina
Jante de otel 6 1/2J x 14"	1 suport de pahar
Inele de ancorare fixe	Literatura bord in limba romana

### Dimensiuni si sarcini:

Greutate totala autorizata :	2200 kg
Dimensiuni masina :	4360 mm L /1560 mm l

**GARANTIE: 24 de luni de la data livrării fara limita de km conform Condițiilor Generale de Garantie Piaggio & C. S.p.A.**

## **CAROSARE**

### **1. Echipament frigorific,**

#### **Agregat EUROFRIGO C2500 BD**

##### Descriere agregat pe componente

- EVAPORATOR – montat in incinta spate
- CONDENSATOR **high performance!** – montat in exterior, „overcab”
- Unitate digitala comanda si control cabina sofer
- Refrigerant HFCF R404

Capacitate de racire	0°C/+30°C - 2667W
	-20°C/+30°C - 1323 W (condiții ATP)
Debit de aer	1440 m <sup>3</sup> / h
Dimensiuni unitate externa	550 x 1105 x 245
Dimensiuni evaporator	620 x 1200 x 150

##### Echipament standard

- Compresor durabil EFQP15, 164 CC, 6-cilindri/USA
- functie defrost de tip „hot gas”
- Furtunuri/fitinguri cu instalare rapidă
- Termostat control

### **2. SUPRASTRUCTURA FRIGORIFICA CONGELARE**

#### **Descriere dimensiuni si caracteristici panouri**

- dimensiuni exterioare (Lxlxh) mm : **2800 x 1560 x 1700**
- dimensiuni interioare (Lxlxh) mm : **2740 x 1440 x 1560**
- 

#### **Caracteristici tehnice**

- suprastructura asamblata mecanic si chimic cu finisare manuala
- pereti suprastructura realizati din panouri tip sandwich, materiale compozite GRP si tehnologie avansata de fabricatie
- panourile suprastructurii sunt elemente demontabile si inlocuibile
- 2 usi batante (270°) inchizatoare inox, balamale inox, sistem dublu de garnituri cu etansare prin presiune, blocatoare usi in pozitie deschis, scara, treapta, instalatie iluminare interioara, instalatie semnalizare conform normelor RAR
- strat de uzura podea antiderapant 2 mm,
- sisteme de inchidere incastrate din inox, cate unul pe fiecare usa
- cadru spate inox de tip monobloc, 2 balamale inox pe fiecare usa, mecanisme de retinere a usilor cu tija si arc
- lampa de plafon tip LED, lampi de gabarit tip LED spate
- Profile aluminiu exterioare 110 x 110 mm
- Masa utila: 813 kg
- Volum util: 6,16 mc